



ÉCRANS TACTILES ÉTANCHES POUR LA NAVIGATION PROGRAMME 2026





	STS10	STS13	STS15
Écran LCD	10,1 pouces	13,3 pouces	15,6 pouces
Résolution max	1920x1200px	1920x1080px	1920x1080px
Ratio	16:10	16:09	16:09
Luminosité max (NITS)	1500	1200	1500
Luminosité min (NITS)	200 (10 à pd 05/26)	10	10
Écran tactile 10-point capacitive	•	•	•
Anti-reflets	•	•	•
Wet touch	•	•	•
Touche de désactivation de la fonction tactile en façade	-	•	•
Contraste	1000:1	800:1	800:1
Angle de visualisation	170/170°	178/178°	170/170°
Capteur pour le réglage automatique de la luminosité	•	•	•
Compatibilité OS : Windows XP/7/8/8.1/10/11 • Linux • MAC OS	•	•	•
Entrée HDMI	•	•	•
Entrée USB (fonction tactile)	•	•	•
Puissance d'entrée 9~36V	•	•	•
Indice d'étanchéité	IP65	IP67	IP67
Haut-parleur	•	•	•
Plage d'utilisation	-20~60°C	-20~70°C	-20~70°C
Température de stockage	-30~80°C	-30~80°C	-30~80°C
Faisceau de câble étanche 2m + prolongation câbles classiques 1,5m	•	-	-
Câbles étanches IP67 en option : 5 ou 8 mètres	-	•	•
Ports étanches IP67	-	•	•
Compatibilité avec appareils Garmin GPSMAP	tbc	•	•
Matériau(x) boîtier	Plastique	Alu/Inox 316	Alu/Inox 316
Visserie Inox 316	•	•	•
Dimensions	250x170x33mm	371x253x55mm	409x277x55mm
Poids (kg)	0,85	3,63	4,68
Compatibilité avec support VESA	75x75mm	75x75/100x100mm	75x75/100x100mm
Encastrement	nous consulter	•	•
Accessoires disponibles en option :			
- adaptateur 110-220v	•	-	-
- capot d'écran	•	•	•
- casquette de protection solaire	-	•	•
- support VESA	•	•	•
- câbles 5/8m	-	•	•

Information publiée à titre indicatif, sous réserve d'erreurs ou d'omissions. V1_11.2025.



© Georgiaschofield

MARINE WATERPROOF TOUCHSCREEN PROGRAM 2026



	STS10	STS13	STS15
LCD screen	10.1-inch	13.3-inch	15.6-inch
Maximum Resolution	1920x1200px	1920x1080px	1920x1080px
Ratio	16:10	16:09	16:09
Maximum Brightness (NITS)	1500	1200	1500
Minimum Brightness (NITS)	200 (10 from 05/26)	10	10
10-point Capacitive Touchscreen	•	•	•
Anti-Glare	•	•	•
Wet touch	•	•	•
Customised button to switch off the touch function	-	•	•
Contrast	1000:1	800:1	800:1
Viewing Angle	170/170°	178/178°	170/170°
Light sensor for auto dimming	•	•	•
OS compatibility: Windows XP/7/8/8.1/10/11 - Linux - MAC OS	•	•	•
HDMI input	•	•	•
USB input (touch function)	•	•	•
Power input 9~36V	•	•	•
Protection rating	IP65	IP67	IP67
Speaker(s)	1	2	2
Operating temperature	-20~60°C	-20~70°C	-20~70°C
Storage temperature	-30~80°C	-30~80°C	-30~80°C
Waterproof cable harness 2m + extension classic cables 1.5m	•	-	-
Optional IP67 waterproof cables: 5 or 8 meters	-	•	•
IP67 waterproof ports	-	•	•
Compatibility with Garmin GPSMAP MFD	tbc	•	•
Case material(s)	Plastic	Al/SS 316	Al/SS 316
Stainless steel 316 screws	•	•	•
Dimensions	250x170x33mm	371x253x55mm	409x277x55mm
Weight (kg.)	0.85	3.63	4.68
VESA mount compatibility	75x75mm	75x75/100x100mm	75x75/100x100mm
Embedding	contact us	•	•
Optional accessories:			
- 110-220v adapter	•	-	-
- screen cover	•	•	•
- sunshade	-	•	•
- VESA mount	•	•	•
- 5/8m cables	-	•	•

Published for information purposes, subject to errors or omissions. V1_11.2025.





© Georgiaschofield

SailProof (Sail Agency SRL)
Avenue des Dessus-de-Lives 2
5101 Namur (Belgium)
info@sailproof.shop


SAILPROOF®
www.sailproof.shop

WASSERDICHTER TOUCHSCREEN FÜR DIE SEESCHIFFFAHRT PROGRAMM 2026



	STS10	STS13	STS15
LCD-Bildschirm	10,1-Zoll	13,3-Zoll	15,6-Zoll
maximale Auflösung	1920x1200px	1920x1080px	1920x1080px
Ratio	16:10	16:09	16:09
maximale Helligkeit (NITS)	1500	1200	1500
minimale Helligkeit (NITS)	200 (10 ab 05.26)	10	10
10-Punkt-kapazitiver Touchscreen	•	•	•
Blendschutz	•	•	•
Wet-Touch-Display	•	•	•
Benutzerdefinierte Taste zum Ausschalten der Touch-Funktion	-	•	•
Kontrast	1000:1	800:1	800:1
Blickwinkel	170/170°	178/178°	170/170°
Lichtsensor zum automatischen Dimmen	•	•	•
Betriebssystemkompatibilität: Windows XP/7/8/8.1/10/11 • Linux • Mac OS	•	•	•
HDMI-Eingang	•	•	•
USB-Eingang (Touch-Funktion)	•	•	•
Eingangsspannung: 9~36 V	•	•	•
IP-Schutzart	IP65	IP67	IP67
Lautsprecher	1	2	2
Betriebstemperatur	-20~60 °C	-20~70 °C	-20~70 °C
Lagertemperatur	-30~80 °C	-30~80 °C	-30~80 °C
Wasserdichter Kabelbaum (2 m) + Verlängerungskabel (1,5 m)	•	-	-
Optionale wasserdichte IP67-Kabel: 5 oder 8 Meter	-	•	•
Wasserdichte IP67-Anschlüsse	-	•	•
Kompatibilität mit Garmin GPSMAP Multifunktionsanzeigen	noch zu bestätigen	•	•
Gehäusematerial	Plastik	Alu/SS 316	Alu/SS 316
Edelstahlschrauben (316)	•	•	•
Abmessungen	250x170x33mm	371x253x55mm	409x277x55mm
Gewicht (kg)	0,85	3,63	4,68
Kompatibilität mit VESA-Mounts	75x75mm	75x75/100x100mm	75x75/100x100mm
Einbettung	kontaktieren Sie uns	•	•
Optionales Zubehör:			
- 110-220 V Adapter	•	-	-
- Bildschirmabdeckung	•	•	•
- Sonnenblende	-	•	•
- VESA-Mount	•	•	•
- 5/8m Kabel	-	•	•

Zu Informationszwecken veröffentlicht, vorbehaltlich Fehlern oder Auslassungen. V1_11.2025.





© Georgiaschofield

SailProof (Sail Agency SRL)
Avenue des Dessus-de-Lives 2
5101 Namur (Belgien)
info@sailproof.shop


SAILPROOF®
www.sailproof.shop

MARITIEM WATERDICHTE TOUCHSCREEN PROGRAMMA 2026



	STS10	STS13	STS15
LCD-scherm	10.1-inch	13.3-inch	15.6-inch
Maximale Resolutie	1920x1200px	1920x1080px	1920x1080px
Ratio	16:10	16:09	16:09
Maximale Helderheid (NITS)	1500	1200	1500
Minimale Helderheid (NITS)	200 (10 vanaf 05/26)	10	10
10-punts Capacitief Touchscreen	•	•	•
Anti-Glare	•	•	•
Natte aanraking	•	•	•
Aangepaste knop om de aanraakfunctie uit te schakelen	-	•	•
Contrast	1000:1	800:1	800:1
Kijkhoek	170/170°	178/178°	170/170°
Lichtsensoren voor automatisch dimmen	•	•	•
OS-compatibiliteit: Windows XP / 7/8 / 8.1 / 10/11 • Linux • MAC OS	•	•	•
HDMI-ingang	•	•	•
USB-ingang (aanraakfunctie)	•	•	•
Voedingsingang 9 ~ 36V	•	•	•
Beschermingsklasse	IP65	IP67	IP67
Luidspreker(s)	1	2	2
Bedrijfstemperatuur	-20~60°C	-20~70°C	-20~70°C
Opslagtemperatuur	-30~80°C	-30~80°C	-30~80°C
Waterdichte kabelboom 2m + extensie klassieke kabels 1.5m	•	-	-
Optionele IP67 waterdichte kabels: 5 of 8 meter	-	•	•
IP67 waterdichte poorten	-	•	•
Compatibiliteit met Garmin GPSMAP MFD	nog te bevestigen	•	•
Materiaal van de behuizing	Plastiek	Alu/SS 316	Alu/SS 316
Roestvrij staal 316 schroeven	•	•	•
Dimensies	250x170x33mm	371x253x55mm	409x277x55mm
Gewicht (kg)	0,85	3,63	4,68
VESA-montage compatibiliteit	75x75mm	75x75/100x100mm	75x75/100x100mm
Insluiting	Contacteer ons	•	•
Optionele accessoires:			
- 110-220v adapter	•	-	-
- schermhoes	•	•	•
- zonneschaduw	-	•	•
- VESA montage	•	•	•
- 5 / 8m kabel	-	•	•

Ter informatie gepubliceerd, onder voorbehoud van fouten of weglatingen. V1_11.2025.



© Georgiaschofield

SailProof (Sail Agency SRL)
Avenue des Dessus-de-Lives 2
5101 Namur (België)
info@sailproof.shop


SAILPROOF®
www.sailproof.shop